



MÜLLER OIL 10W-40

Univerzální polosyntetický motorový olej

Popis

Müller Oil 10W-40 je vysoce výkonný polosyntetický motorový olej vhodný pro celoroční provoz osobních a lehkých užitkových vozidel. Výkonnost tomuto oleji propůjčuje směs velmi kvalitních minerálních a syntetických základových olejů s vysoce kvalitními aditivy.

Použití

Müller Oil 10W-40 je možné použít v osobních automobilech, dodávkách a lehkých nákladních automobilech všech typů. Jeho výhod lze využít ve smíšených vozových parcích sestávajících se z vozidel různých výrobců a různého stáří, do benzínových i dieselových motorů, včetně motorů přeplňovaných turbodmychadly.

Vlastnosti a výhody

Müller Oil 10W-40 nabízí následující výhody:

- Lehkoběžný celoroční olej pro středoevropské podmínky.
- Umožňuje redukci opotřebení motoru při studených startech.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Díky kvalitním základovým olejům má velmi nízkou odparnost a motor tak nízkou spotřebou oleje.
- Zabraňuje znečištění motoru úsadami ve vnitřních prostorech.
- Je neutrální k těsnicím materiálům a chrání před korozi i při nepříznivých podmínkách.

Specifikace

ACEA A3/B3/B4
VW 502.02/505.00

API SL/CF
MB 229.1

Technická data

Kinematická viskozita při 40 °C	95 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C	14,1 mm ² /s
Bod tuhnutí	-36 °C
Viskozitní index	155

Datum poslední revize : 10.08.2017

Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN.

Data uvedená na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.