



MÜLLER OIL

15W-40

Vysoce výkonný motorový olej na minerální bázi

Popis

Müller Oil 15W-40 je motorový olej formulovaný z vysoce kvalitních základových olejů a komplexu aditiv, navržený tak, aby splňoval nejnáročnější požadavky týkající se spolehlivosti mazání a ochrany motoru. Splňuje požadavky řady oborových norem na provozní náplně a je schválen některými výrobci automobilů.

Vlastnosti a výhody

Müller Oil 15W-40 nabízí následující výhody:

- Mimořádná odolnost vůči oxidaci omezuje tvorbu úsad a kalů v motorech. Motor pak pracuje spolehlivěji.
- Díky svým mimořádným vlastnostem při nízkých i vysokých teplotách olej poskytuje motoru spolehlivou ochranu.
- Zdokonalené vlastnosti oleje při nižších teplotách umožňují bezproblémovou startovatelnost motoru za studena.
- Je neutrální k těsnicím materiálům a chrání před korozí i při nepříznivých podmínkách.

Použití

Müller Oil 15W-40 je možné použít celoročně v osobních automobilech, dodávkách a lehkých nákladních automobilech všech typů. Jeho výhod lze využít ve smíšených vozových parcích sestávajících se z vozidel různých výrobců a různého stáří, do benzínových i dieselových motorů, včetně motorů přeplňovaných turbodmychadly.

Specifikace

ACEA A3/B3/B4
VW 501.01/505.00

API SJ/CF

Technická data

Kinematická viskozita při 40 °C	109 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C	14,9 mm ² /s
Bod tuhnutí	-27 °C
Viskozitní index	135

Datum poslední revize : 10.08.2017

Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN.

Data uvedená na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností nebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

TECHNICKÝ LIST

MÜLLER OIL - SMART SOLUTION