



MÜLLER OIL

ATF DII

Olej pro automatické převodovky a servořízení

Popis

Müller Oil ATF DII je velmi kvalitní kapalina pro přenos sil specifikace Dexron IID, určená především do automatických převodovek vozidel. Výkonnost tomuto oleji propůjčuje kvalitní základový olej ve spojení s velmi kvalitními aditivami, zajišťujícími oleji vysokou životnost a maximální ochranu proti opotřebení.

Pro snadnou detekci netěsností v systémech je červeně zabarvena.

Použití

Müller Oil ATF DII je doporučován do automatických i některých manuálních převodovek osobních vozů a lehkých nákladních automobilů i do posilovačů řízení těchto vozidel, pokud je vyžadována náplň podle specifikace Dexron IID.

Používá se také jako olej od servořízení a hydraulický olej, dle předpisů výrobců.

Výhody

- Trvanlivý olej i pro velmi nepříznivé klimatické podmínky.
- Zabraňuje znečištění převodových i hydraulických systémů úsadami ve vnitřních prostorách.
- Je neutrální k těsnicím materiálům, zajišťuje tak těsnost převodovek a chrání před korozí i při nepříznivých podmínkách.
- Vynikající snášenlivost s barevnými kovy přispívá k dlouhé životnosti všech součástí převodovek.

Specifikace

GM DEXRON IID
MB 236.7
ZF TE-ML 11A
CAT TO-2

Allison C-4
MAN 339 Z1/V1
Voith G 607-55.635
ZF TE-ML 02F/03D/04D/09
11A/14A/17C

Technická data

Kinematická viskozita při 40 °C	39 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C	7,9 mm ² /s
Bod tuhnutí	-35 °C
Viskozitní index	145

Datum poslední revize : 10.08.2017

Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN.

Data uvedená na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

TECHNICKÝ LIST

MÜLLER OIL - SMART SOLUTION