



MÜLLER OIL

80W GL4

Vysoce kvalitní převodový olej pro automobily

Popis

Müller Oil GL4 80W je minerální víceúčelový převodový olej vysoké kvality, vyrobený z kvalitních základových olejů a optimálně vyváženého komplexu aditiv. Olej se vyznačuje dlouhodobým spolehlivým výkonem všude tam, kde se vyžaduje úroveň ochrany API GL-4.

Použití

Müller Oil GL4 80W je možné použít zejména pro mechanické převody, nápravy a pohon náprav u lehké až náročné silniční nákladní, autobusové a dodávkové dopravy. Stejně tak pro terénní průmyslová odvětví včetně stavebnictví, povrchové těžby, hlubinné těžby a zemědělství, kde je výhodná jeho aplikace za nízkých teplot a je zárukou spolehlivé funkce převodovek.

Výhody

- Účinná chemická a tepelná stabilita oleje, který je určený jako celoroční.
- Ochrana proti opotřebení a oděru převodů i synchronních spojek.
- Olej snižuje spotřebu paliva.
- Díky kvalitnímu základovému oleji má velmi nízkou odparnost
- Zabraňuje znečištění úsadami ve vnitřních prostorách.
- Je neutrální k těsnicím materiálům a chrání před korozí i při nepříznivých podmínkách.

Specifikace

API GL-4

Technická data

Kinematická viskozita při 40 °C	78 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C	8,3 mm ² /s
Bod tuhnutí	-33 °C
Viskozitní index	110

Datum poslední revize : 10.08.2017

Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN.

Data uvedena na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenesе žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

TECHNICKÝ LIST

MÜLLER OIL - SMART SOLUTION