



MÜLLER OIL

75W-80 GL4+

Speciální částečně syntetický převodový olej

Popis

Müller Oil GL4+ 75W-80 je vícerozsahový lehkoběžný převodový olej na syntetické bázi, vyrobený ze směsi vysoce hodnotných základových olejů a speciálně zvolených aditiv. Vyznačuje se velmi dobrým nízkoteplotním chováním, optimalizovanými třecími hodnotami a omezenou pěnivostí, stejně jako vynikající oxidační stabilitou.

Použití

Müller Oil GL4+ 75W-80 je speciální převodový olej, který byl vyvinut a je doporučován zejména pro synchronizované, ručně řazené převodovky vozidel koncernu PSA, Renault a dalších výrobců.

Ke stejnému účelu je doporučován také pro moderní automobily mnoha dalších evropských i asijských výrobců, předepisujících tento typ nízkoviskozního převodového oleje.

Výhody

- lehké řazení - redukuje vynaloženou sílu na řadicí páku
- vyšší účinnost - snižuje spotřebu paliva
- dlouhá životnost olejové náplně
- vysoká termická odolnost
- výborná ochrana převodovky proti opotřebení

Specifikace

API GL 4 / GL 4+

PSA Service Oil B712330

Technická data

Kinematická viskozita při 40 °C	49 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C	8,3 mm ² /s
Bod tuhnutí	-45 °C
Viskozitní index	137

Datum poslední revize : 10.08.2017

Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN.

Data uvedená na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

TECHNICKÝ LIST

MÜLLER OIL - SMART SOLUTION