



MÜLLER OIL

75W-90 GL4/GL5

Univerzální syntetický převodový olej

Popis

Müller Oil 75W-90 GL4/GL5 je výkonný vícerozsahový převodový olej vysoké kvality s univerzálním použitím (TDL). Je vyroben ze směsi syntetických základových olejů s nejmodernějšími aditivami.

Tato technologie zajišťuje dobrou tekutost a umožňuje účinné mazání i při teplotách hluboko pod bodem mrazu.

Použití

Müller Oil 75W-90 GL4/GL5 je možné použít v osobních automobilech, dodávkách i nákladních automobilech mnoha typů v převodovkách a rozvodovkách podle všech specifikací API GL.

Doporučen je zejména pro vozidla koncernu VW.

Výhody

- Celoroční univerzální (Total Drive Line) převodový olej i pro velmi nepříznivé klimatické podmínky.
- Snižuje opotřebení převodů při studených startech.
- Přispívá ke snížení spotřeby paliva.
- Je neutrální k těsnícím materiálům.
- Chrání převodová ústrojí před korozí i při vysoké vlhkosti a nepříznivých teplotních podmínkách.
- Umožňuje optimalizaci skladových zásob a eliminuje nebezpečí záměny olejů s různými specifikacemi.

Specifikace

API GL-4/GL-5

VW 501.50

MIL-L-2105

Technická data

Kinematická viskozita při 40 °C

83 mm²/s

Kinematická viskozita při 100 °C

14,8 mm²/s

Bod tuhnutí

-45 °C

Viskozitní index

188

Datum poslední revize : 10.08.2017

Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN.

Data uvedená na tomto technickém listu jsou určena k informaci o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor tohoto dokumentu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními údaji.

TECHNICKÝ LIST

MÜLLER OIL - SMART SOLUTION